

4 仕様

4.1 仕様

コード No.	515-322		
型番	HMP2-300		
測定範囲 (H)	5 mm < H ≤ 310 mm		
最小読み取り値	0.001 mm		
カウンター最小読み取り値	0.01 mm		
マイクロメータヘッド			
有効ストローク	20 mm	1回転のストローク	0.5 mm
測定ブロック			
寸法許容差 *1	±1.5 μm	寸法許容差幅 *1	1.0 μm
ブロック列送り誤差	±1.0 μm	ブロック列送り戻り誤差	1.0 μm
測定面間距離	20 mm		
基線リング移動量	360°		
スケール最小読み取り値	5 mm		
外観寸法 (W x D x H)	164 mm x 134 mm x 433 mm		
質量	23 kg		
精度保証環境	温度：20 °C ± 1.0 °C 湿度：23 % ~ 70 % (結露なきこと)		

*1 本体設置面を基準としています。

4.2 標準付属品

パーツ No.	品名
611621-032	基準ブロック (ゲージブロック 11 mm)
127371	防塵カバー *1
99MBF602B1	ユーザーズマニュアル (本書)
99MBF603B1	開梱・設置マニュアル
—	保証書
—	検査成績書

*1 ブロック列の前に付けられている透明のプラスチックカバーです。
詳細は、□別冊の「開梱・設置マニュアル」を参照してください。