

# 富永 ラジアルボール盤 RH-1300/RH-1500

3. 主要寸法	単位	RH1300	RH1500
3-1 仕様			
コラムスリーブの直径		360	360
コラムスリーブ表面と主軸中心迄の最大距離		1310	1510
コラムスリーブ表面と主軸中心迄の最小距離		360	360
主軸端とベース上面迄の最大距離		1360	1360
主軸端とベース上面迄の最小距離		330	330
アーム上下移動距離		700	700
ベースの長さ、巾および高さ		2050X900X200	2250X900X200
機械の総高さ		2440	2440
主軸のベアリングおよびクイル直径		70X90	70X90
主軸穴のテーパ		モ-ルステ-ル <sup>o</sup> - No.5	
主軸送りストローク		350	
主軸速度の変換数と範囲 (右、左回転とも)		12段60HZ 50HZ	40~2010 33~1610
主軸送り速度の変換数と範囲		6 段0.08~1.00mm/ REV	
主軸用電動機		5.5 kw	5.5 kw
アーム昇降用電動機		1.5 kw	1.5 kw
クランプ用電動機		0.4 kw	0.4 kw
切削用ポンプ (特別付属品)		40W	40W
照明用蛍光灯		20W	20W
補助テーブル (特別付属品)		600X500X400	600X500X400
所要床面積		2600X1400	2800X1400
正味重量		4700Kg	5200Kg

主要寸法图

- ( ) 外寸法 RH-1300
- ( ) 内寸法 RH-1500

