



仕様および付属品

●仕様

機 種		NS-1235	NS-2035	NS-2535
切 断 板 厚 (mm)	抗張力(45kg/mm ²)	3.5		
	〃 (25kg/mm ²)	4.5		
	〃 (60kg/mm ²)	2.0		
切 断 長 さ (mm)	サイドゲージ設定	1255	2025	2485
	サイドゲージ非設定	1260	2030	2490
刃 の 長 さ (mm)		1320	2050	2550
レ ー キ 角 度		1°18'		
クリアランス可変範囲		初期設定値より+0.6手動式		
行 程 種 類		単動・連動・寸動		
操 作 種 類		フットスイッチ・自動接点		
バックゲージ	方 式	自動式, カウンター0.1mm表示, 自動切断用接点装着		
	移動距離	10~700mm有効		
	移動速度	750mm/min(50Hz)		
電動機 (kW)	主ポンプ用	5.5		
	バックゲージ用	0.4		
ストローク数(SPM)		48~70(50Hz)	38~70(50Hz)	30~70(50Hz)
ギャップ深さ(mm)		85		
板押え(油圧式)(本)		7	10	12
ライトビーム(個)		40W×2	40W×3	40W×4
ブ レ ー ド		上刃: 2方刃, 下刃: 4方刃		
機 械 重 量 (kg)		2500	3200	3500

●標準付属品

サイドゲージ	1m	1本	片口スパナ	30, 24, 19	各1本
フロントサポート	1m2本(NS-1235は1本)		両口スパナ	10×13	1本
フロントストッパー	4個(NS-1235は2個)		六角棒レンチ	14, 10, 8, 6, 5, 4, 3	各1本
工 具 箱	330×150×100	1個	グリースガン	GP-53	1個
プラスドライバー	2番長さ38	1本	電 球	24V, 40W	2個
マイナスドライバー	9×長さ200	1本			
45°メガネレンチ	19×24	1本			

●特別付属品

1. 電磁サポート	6. スケール付きフロントサポート(1m, 2m, 2.5m)
2. エア式サポート	7. 替え刃
3. 集積装置	8. 台車付きシューター
4. サイドゲージ(2m, 2.5m)	9. その他
5. フロントサポート(2m, 2.5m)	

※本仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。