

仕 様

- | | | |
|----|--------------------|--------------------------|
| 1 | ラムの最大ストローク | 230mm |
| 2 | ラムの傾斜角度 | 0～10度 |
| 3 | ラム摺動面下端よりテーブル迄の距離 | 415mm |
| 4 | ラムの縦調整距離 | 260mm |
| 5 | ラムのストローク数 (60Hz) | 21, 40, 60, 93 S.P.M. |
| | (50Hz) | 18, 34, 51, 78 S.P.M. |
| 6 | テーブルの直径 | φ435mm |
| 7 | テーブルの前後移動距離 | 440mm |
| 8 | テーブルの左右移動距離 | 360mm |
| 9 | バイト台前面よりコラム迄の距離 | 450mm |
| 10 | バイト台下端よりテーブル迄の最大距離 | 485mm |
| 11 | 主電動機馬力数 | 2.2kw、4P |
| 12 | 所要床面積(巾×長さ×高さ) | 1100×1820×2145mm |
| 13 | 重量(約) | 2300kg |
| 14 | 強制注油ポンプ | トロコイド式 |
| 15 | 強制バイト台逃げ装置 | 油圧式 |
| 16 | 標準電源電圧 | 200V-50Hz、60Hz/220V-60Hz |