

## 万能型

# TA-300

標準型帯ノコ盤で切れ味抜群なアンドソー自慢のコンターマシンです。

### ■TA-300型仕様

切断能力	最大厚さ 200mm 最大奥行 300mm
ノコ刃速度	無段変速 25m/min~100m/min
ノコ刃長さ	2700mm
テーブル寸法	550mm×450mm
テーブル傾斜	左右前後 15度
溶接機	200V 2KVA(ノコ刃0.65厚×2~10mm巾)
モーター	三相200V・0.75KW(1HP)
エア装置	外部入力(電磁弁付)
作業灯	単相100V・60W
機械寸法	1490(高さ)×850(巾)×600(奥行)mm
重量	310kg



## 直線自動装置付

# TA-300L

リニアボールベアリングとスライドシャフト機構により、従来の固定レール式に比べ、精密切断が可能となりました。又、このクラス最大のテーブルを使用し、最長のストロークを実現しました。テーブルT溝標準仕様！



ノコ刃変速  
インデックス



変・減速機



### ■TA-300L型仕様

切断能力	最大厚さ 200mm 最大奥行 300mm
ノコ刃速度	無段変速 25m/min~100m/min
ノコ刃長さ	2700mm
テーブル寸法	590mm×570mm
テーブルストローク	270mm
テーブル傾斜	左右 10度
溶接機	200V 2KVA(ノコ刃0.9厚×4~8mm巾)
モーター	三相200V・0.75KW(1HP)
エア装置	外部入力(電磁弁付)
作業灯	単相100V・60W
機械寸法	1490(高さ)×870(巾)×830(奥行)mm
重量	360kg