

	仕様名/内容	数量	備考
1	<p>■注水装置</p> <p>◎タンク容量:約800L</p> <p>◎ポンプ類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・注水用:4.7 1.1kW ・ドレス注水用:400 180W ・洗浄用:250W ・高圧といし洗浄用:3.7kW(ハイドラセル G25 G10型) ・シクナーバッグ汲み上げ用:0.85 0.25kW ・精密フィルター汲み上げ用:4.4 0.75kW <p>◎マグネットセパレーター(高磁カタイプ):処理流量180L/min K-18RKB-1【住友重機械ファインテック】</p> <p>◎シクナーバッグフィルター:12連【SR型 SR6015×6連×2基】</p> <p>◎精密フィルター:2基【フィルターメッシュ10μm×2基】</p> <p>◎液温自動調整機:圧縮機2.2kW相当 AKJ909-H【ダイキン工業】</p> <p>◎ミストコレクター用架台、フロートSW 他</p> <p>※仕様は詳細設計、改訂等により変更する場合があります</p>	1式	<p>C:変更(確定仕様)</p> <p>C:変更(確定仕様)</p> <p>C:変更(確定仕様)</p> <p>C:変更(確定仕様)</p> <p>C:変更(確定仕様)</p> <p>C:追記</p> <p>C:追記</p> <p>C:追記</p> <p>C:追記</p> <p>C:架台は別置式に</p>