

③ 機械本体の仕様

ワークサイズ	板厚	0.5mm~4.5mm
	板幅	最大600mm
	長さ	最小160mm
モーター	ホイール	2.2kW, 4P, 200V, 50/60Hz
	オシレーション	0.09kW, 4P, 200V, 50/60Hz
	コンベア駆動	0.2kW, 4P, 200V, 50/60Hz
	ホイール上昇・下降	0.06kW, 4P, 200V, 50/60Hz
	水洗ポンプ	0.2kW, 2P, 200V, 50/60Hz
	ブロー	2P, 200V, 3.3/5.0kW(50/60Hz)
ワーク送り速度		0~5m/min
板厚調整		モーター方式(デジタル表示)
ホイール回転速度		1750 min ⁻¹ (rpm)
毎分オシレーション回数		240min ⁻¹ (cpm)/50Hz, 290min ⁻¹ (cpm)/60Hz
タンク容量		約70L
ベルト寸法		幅644mm×長さ1350mm×厚さ2.6mm
ホイール寸法		直径150mm×長さ610mm
電源		AC200/220V, 3φ, 6.1/7.8kW(50/60Hz)
機械寸法	高さ	1185mm
	幅	1366mm
	奥行き	1525mm
機械質量		約830kg

④ 標準付属品

ドレッサープレート	630mm×370mm	1枚
敷板	幅100mm×長さ100mm×厚さ10mm	4枚
ひっかけスパナ	φ70	1本
丸棒シグ	φ10×長さ200mm	1本
六角棒レンチ	3, 4, 5, 6, 8, 10	各1本
グリースポンプ	手動式	1個
十ドライバ		1本
工具箱	鋼板製(片開き)ブルー	1個

④ オプション

防錆液	オムニクリーブ #21
キャスト	φ40 自在タイプ
ドレッサープレートA (亜鉛ホイール用)	630mm×370mm