

森精機 CL-200A 主な仕様 【オプション】※

	ベッド上の振り (前カバーとの干渉) (mm)	515
	最大加工径 (mm)	410
能力・容量	標準加工径 (mm)	199 【259】
	最大加工長さ (mm)	330
	棒材加工能力 (mm)	51
移動量	X 軸移動量 (mm)	235(205+30)
	Z 軸移動量 (mm)	318
	主軸最高回転速度 (min-1)	45-4,500
主軸	主軸端形状	JIS A2-6
	主軸貫通穴径 (mm)	61
	主軸軸受内径 (mm)	100
	工具取付本数 (本)	10 【8】
刃物台	角バイトシャンク部の高さ (mm)	25
	ボーリングバーのシャンク部の直径 (mm)	最大 40 【50】
	刃物台の割出し時間 (秒)	0.7
送り速度	X 早送り速度 (mm/min)	30,000
	Z 早送り速度 (mm/min)	30,000
	心押台の移動量 (mm)	-
心押台	心押台の直径 (mm)	-
	心押台のテーパ穴の形式 (mm)	-
電動機	主軸用電動機 (30分/連続) (kW)	7.5/5.5
	送り軸用電動機 (X/Z) (kW)	1.5/2.0
所要動力源	電源 (kVA)	22
タンク容量	クーラントタンク容量 (L)	123
機械の大きさ	幅	1450
	奥行	1700

高

1665

重量

2450

※1997年カタログデータより記載

- 1 セイギ ヨソウチ MSC-803L
- 2 シヨウ ミリ
- 3 セツテイ ミリ
- 4 シュウハスウ 60HZ
- 5 デンアツ 220 F
- 6 シムケチ コクナイ
- 7 ハモノダイ ヒヨウジ ユン M
- 8 シュンクカイテンス ヒヨウジ ユン
- 9 チャック フヨウ
- 10 シリンダ - フヨウ
- 11 トソウシヨク アイボリ-&フール-
- 12 ヒヨウジ ケンゴ
- 13 トクベツセツケイオ 9701057A01
- 14 ユアツユエット DAIKIN
- 15 AD4012001 E)MSC-803 CE
- 16 AO0089001 チップ コンミキ ヒンジ +カバ -
- 17 CEMARK CE ヒヨウジ ユンキ
- 18 チップ コンベア-(ミキ)
- 19 シンクウチャックロータリージョイント