

# 1. 仕様

## 1-1 仕様

型式	HPB-4012AT	HPB-6012AT	HPB-6020AT	HPB-6025AT
加圧能力	40TON	60TON		
最大折り曲げ能力	3.7mm×1250mm	5.5mm×1250mm	3.4mm×2000mm	2.7mm×2500mm
ベット面積	130mm×1250mm		130mm×2000mm	130mm×2500mm
オープンハイト	注	240mm		
シャットハイト	注	140mm		
最大ストローク	100mm			
メカストップ調整範囲 (下限より)	70mm			
フレームギャップ	410mm			
フレーム間距離	968mm	985mm	1610mm	2110mm
油圧ポンプ吐出量	50Hz	9.6ℓ/min	12ℓ/min	
	60Hz	11.5ℓ/min	14.4ℓ/min	
最大使用圧力	210kg/cm <sup>2</sup>			
ラム下降速度	50Hz	100mm/sec		
	60Hz	100mm/sec		
ラム負荷下降速度	50Hz	7mm/sec		
	60Hz	8mm/sec		
ラム上昇速度	50Hz	96mm/sec		
	60Hz	115mm/sec		
モータ	3.7kw 4p	5.5kw 4p		
操作	フットペダル			
平行制御	トーションバー			
全高	2,230 mm			
重量	2500kg	3000kg	3700kg	4200kg

注) 油圧クランプ、Aパックを装備すると10mm短くなります。

## 1-3 外形寸法図

本書末の仕様図を参照して下さい。