

◎テーブル

作業面寸法 (mm)	標準	1100×280
	特別	1300×280
左右移動距離 (mm)	標準	820
	特別	1000
上下移動距離 (mm)		450
前後移動距離 (mm)		300
左右送り速度変換数 (段)		12
左右送り速度 (mm / min)	50HZ	16~750
	60HZ	18~900
左右早送り速度 (mm / min)	50HZ	3200
	60HZ	3800
上下早送り速度 (mm / min)	50HZ	665
	60HZ	800
T 溝の幅 (mm)		16
T 溝の数 (本)		3
T 溝の間隔 (mm)		60

◎本体

コラム摺動面の幅 (mm)	275
ニー摺動面の幅 (mm)	350
サドル摺動面の長さ (mm)	780

◎主軸

回転変換数 (段)	標準	12	
	特別	無 段	
回転数 (rpm)	標準	75~3600	
	特別	83~3800	
先端孔テーパー		NST 40	
上下移動距離 (mm)		140	
上下自動送り (主軸 1 回転に付き)			
	0.035	0.07	0.14 (3段)
傾斜角度 (左右各)		90	
ラム前後移動距離 (mm)		535	
ラム旋回角度		360	
先端からテーブル上面まで (mm)		0~520	
中心からコラム摺動面まで (mm)		135~670	