

油圧M型シリーズ 生産終了品 (代替機種：L型)



M型シリーズの外観図 (新規ウィンドウの表示)

機種シリーズ毎の仕様一覧

機種		M型シリーズ (M、MH、MLH)					
		AP-1M	AP-2M	AP-3M	AP-2MH	AP-3MLH	AP-5MLH
使用荷重範囲 (kN)		2.5~10	5~20	6~30	10~20	15~30	20~50
※1 (参考) 旧単位 (t) の目安		0.25~1	0.5~2	0.6~3	1.0~2	1.5~3	2.0~5
ラムストローク (mm)		150					
ストロークの延長		オプション +50 & +100mm					
ラム 下降 速度 (mm/s)	アプローチ 時 (高速)	115	60	46.7	115	128.3	128.3
	加圧時 (低速)				60	53	38
ラム上昇速度 (mm/s)		145	78.3	56.7	78.3	91.7	56.7
加工部 エリア	オープン ハイト(mm)	250					
	ふところ (mm)	125					
	全高(mm)	987					
本体 サイズ	全幅(mm)	505					
	奥行(mm)	735					
モーター 仕様		三相AC200V 4P 1.5KW					
作動油		ダフニーハイドロリック 46 (6L)					
全体重量 (kg)		200				250	

*1(参考)旧単位(t)の目安は、換算値ではありません。

油圧M型シリーズの外観図

