

機械仕様

Specifications

仕 様 Specifications		MY-230S	MY-230D	MY-280
ラムの最大ストローク Ram stroke length (Max.)		230 mm		280 mm
ラムの傾斜角度 Forward tilt of ram		0~10°		
ラムの縦位置調整距離 Vertical adjustment of ram		260 mm		
ラム摺動部下端よりテーブル迄の距離 Distance from underface of ram guide to table		415 mm		540 mm
ラムのストローク数 Ram stroke speeds	50 Hz	18, 34, 51, 78 spm		
	60 Hz	21, 40, 60, 93 spm		
テーブルの直径 Diam. of table working surface		φ460 mm		
テーブルの前後移動距離 Longitudinal travel of table		440 mm		
テーブルの左右移動距離 Cross travel of table		360 mm		
テーブルの自動送り量範囲(前後、左右、回転) Cutting feed (longitudinal, cross, rotary)		0~0.6 (無段) (stepless)		
刃物台下端よりテーブル迄の最大距離 Distance from underface of tool post to table (Max.)		495 mm		650 mm
刃物台前面よりコラム迄の距離 Distance from tool post face to column		450 mm		500 mm
コラムよりテーブル中心までの距離 Distance from table center to column		295~735 mm		
主電動機馬力数 Main motor		2.2 kW, 4P		3.7 kW, 4P
重量(約) Net weight		2,300 kg	2,500 kg	2,600 kg
標準電源電圧 Power source		200 V, 50/60 Hz ; 220 V, 60 Hz		



本 社 工 場 〒910 福井市下江守町54-2-13  
TEL. 0776-36-6311代 FAX. 0776-34-3272  
大宮営業所 〒330 大宮市東町1丁目74-1  
TEL. 048-649-4691(FAX兼用)

**YAMAGE CORPORATION**

54-2-13, SHIMOEMORI-CHO FUKUI CITY, JAPAN, 910  
TEL.81-776-36-6311 FAX.81-776-36-0413

商品のご用命は

S.4.8.3000A

●写真には一部オプションが含まれています。  
●The picture includes some optional accessories

●このカタログの内容は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。  
●For improvement specifications may be changed without notice