

2. 主要寸法

		★ (単位 mm)				
称	呼	DRA-J	1,250	1,600	2,000	2,500
コラムの直径			450			550
コラム側面と主軸との最大距離			1,250	1,600	2,000	2,500
コラム中心と主軸との最大距離			1,585	1,935	2,400	2,900
主軸の左右移動距離			905	1,255	1,660	2,160
主軸端とベース面との最大最小			1,485~300			1,890~610
アームの上下移動距離			785			880
主 軸						
速度変換数 (右および左回転)						22
速度範囲 (r.p.m.) 右回転			50%	14~1,800		
			60%	18~2,240		
				左回転		右回転の約1.4倍
直 径 (軸/ノーズ)						90/85
テ ー パ 穴						M.T. No. 5
自動送り変換数						18
自動送りの範囲 (mm/rev)						0.025~1.25
上下移動Q距離						400
ベ ー ス						
寸 法 (高さ×巾×長さ)			240×2,360×1,180	240×2,710×1,180	300×3,285×1,320	300×3,785×1,320
作 業 面 積			1,385×1,000	1,735×1,000	2,145×1,140	2,645×1,140
補助テーブルの寸法(高さ×巾×長さ)			500×600×500			500×750×600
所 要 動 力						
主 電 動 機 (kW)						5.5
昇 降 用 電 動 機 (kW)						2.2
ク ラ ン プ 用 電 動 機 (kW)						0.4
冷 却 液 ポ ン プ 用 電 動 機 (kW)						0.2
所 要 床 面 積			2,790×1,180	3,160×1,180	3,600×1,320	4,130×1,320
正 味 重 量 (Kg)			7,500	8,000	11,500	12,000