

メーカー	アマダ	ダイハイト	上	350mm	スライド アジャスト	電動	在庫No.	35-014
機械型式	TP-80-AX		下	270mm	付属品: マウント4ヶ			
製造年月	1993年8月	ストローク長さ	180mm					
製造番号	7442668	スライド調節量	80mm					
モーター	固定(7.5kW)	ストローク数(spm)	50spm					
スライド下面寸法 (左右×前後)		550×450	シャ ンク	押しブロック				
ボルスター寸法 (左右×前後×厚み)		1000×600	穴	ダイクッションピン穴				

※ 整 備 内 容 ※



- ・ ミッション油交換
 - ・ フロントハウジング 各種 Oリング交換
 - ・ クラッチassay(中古)交換 ディスク板清掃
 - ・ フライホイール軸用 オイルシール各種Oリング交換
 - ・ ミッション用エアーシリンダー Uパッキン・ベアリング 清掃
 - ・ クラッチ用Wソレノイド 交換 マフラー交換
 - ・ エアーバルンサー各種 Uパッキン・Oリング交換
 - ・ 電動機 ベアリング交換 Vベルト交換(B-96)
 - ・ 操作部 各種スイッチ銘板など交換
- (運転釘、非常停止、リセット、連続停止、セットアップ、スライド調節(入切上下)防振ゴム×4ヶ)
- ・ ペンダント部 各種スイッチ銘板など交換
- (行程カムスイッチ、操作回路(入切)、電動機(起動、停止)、エジェクター(切入)、手足切替、任意給油、トータルカウンター)
- ・ リミットスイッチ LS1～9交換
 - ・ 安全器 投光器、受光器の配線交換
 - ・ タイミングチェーン調整
 - ・ ボルスター 両面研磨

精度確認 総合隙間 0.60 クランク 0.35 スクリュー 0.05 ポイント 0.20

備考

垂直度 左右【 0.03 】 前後【 0.08 】

平行度 (下死点)



0	+0.01
+0.12	+0.18