

項目	単位	KBT-10DX(A)	KBT-11DX(A)	KBT-13DX(A)
1. 容量				
主軸繰出し長さ (W軸)	mm	10 ~ 510	10 ~ 660	10 ~ 710
主軸頭上下移動量 (Y軸)	mm	1000	1250	2000
テーブル上面から主軸中心までの距離	mm	0 ~ 1000	0 ~ 1250	0 ~ 2000
テーブル作業面の大きさ	mm	950 x 1100	1200 x 1400	1600 x 1800
テーブル前後移動量 (X軸)	mm	1500	1700	2200
コラム(テーブル)左右移動量 (Z軸)	mm	800	1150	1300
テーブル最大積載荷重	kg	3000	4500	10000
2. 主軸				
主軸直径	mm	100	110	130
テーパ穴		ISO No.50	ISO No.50	ISO No.50
回転数	rpm	5 ~ 1300	5 ~ 1300	5 ~ 1300
3. 送り				
送り速度 (X, Y, Z, W軸)	mm/min	1 ~ 4000	1 ~ 4000	1 ~ 3600
早送り速度 (")	mm/min	10000 (Wは6000)	10000 (Wは6000)	6000
テーブル早送り速度	rpm	1.2	1.0	0.83
4. ATC (オプション)				
工具収納本数	本	40	40	40
工具選択方式		ラ:9ム近廻り	ラ:9ム近廻り	ラ:9ム近廻り
工具最大径	mm	125(両隣空200)	125(両隣空200)	125(両隣空200)
工具最大長	mm	400	400	400
工具最大重量	kg	20	25	25

主軸
主軸
テーブル
テ
テ
コラム
テ
主軸
テ
回車
3.1
送り
早送
テ
4.
工具
工具
工具
工具
工具