

機械本体仕様

No 354

		VM1200	VM2500	
切断能力	スロート (幅)	508mm	508mm	
	高さ	508mm	508mm	
	長さ	1219mm	2515mm	
鋸刃	寸法	幅	41mm	41mm
		厚さ	1.3mm	1.3mm
		長さ	4670mm	4670mm
	速度	10~90m/min		
	テンション	油圧・自動		
鋸刃ガイド	側面	超硬インサート・油圧押さえ		
	背面	超硬バックアップチップ		
テーブル	メインテーブル幅	547mm		
	サブテーブル幅	508mm		
	長さ	1640mm	3095mm	
	ストローク	1250mm	2550mm	
	許容積載質量	2000kg	5000kg	
	床面からの高さ	1005mm		
	T溝	18mm (M16用)		
	送り制御	AC サーボモーター		
切削油	タンク容量	105L		
	ポンプ容量	セントリヒューガル浸漬型		
油圧	タンク容量	10L		
	ポンプ容量	11L/min(50Hz)		
	設定圧	3.5MPa		
モーター	鋸刃駆動用	5.5kW×4P×200V 50/60Hz		
	油圧ポンプ用	0.75kW×4P×200V 50/60Hz		
	切削油ポンプ用	0.18kW×2P×200V 50/60Hz		
	テーブル送り用	0.5kW×200V 50/60Hz		
	ワイヤブラシ用	0.09kW×4P×200V 50/60Hz		
切り粉処理	かき出し			
操作回路電圧	AC100V、DC24V			
機械寸法 (オプション 未装置時)	幅	1702mm	1702mm	
	長さ	3263mm	5863mm	
	高さ	2450mm	2450mm	
機械質量	3300kg	5500kg		