

EDM Systems Line up

小型高精度機




EA8PV (前扉上下)

機種：EA8PVM
 ストローク(mm)：X:300×Y:250×Z:250
 工作物最大寸法(mm)：740×470×90
 工作物許容質量(kg)：550
 最大電極質量(kg)：25
 最大液面高さ(mm)：140

±3μm保証

※精度保証は当社規定加工によります。

超高精度機



MA2000 (加工槽昇降)

機種：MA2000M
 ストローク(mm)：X:400 Y:300 Z:300
 工作物最大寸法(mm)：600×450×250
 工作物許容質量(kg)：700
 最大電極質量(kg)：50
 最大液面高さ(mm)：300

±2μm保証

※精度保証は当社規定加工によります。

高速高性能機



EA12V (加工槽昇降)

機種：EA12VM
 ストローク(mm)：X:400 Y:300 Z:300
 工作物最大寸法(mm)：800×550×250
 工作物許容質量(kg)：700
 最大電極質量(kg)：50
 最大液面高さ(mm)：300

FP80V搭載

NEW

EA28V (加工槽昇降)



機種：EA28VM
 ストローク(mm)：X:650 Y:450 Z:350
 工作物最大寸法(mm)：1050×760×350
 工作物許容質量(kg)：2000
 最大電極質量(kg)：200
 最大液面高さ(mm)：400


小型機



EA8 (扉上下)


機種：EA8M
 ストローク(mm)：X:300 Y:250 Z:250
 工作物最大寸法(mm)：740×470×150
 工作物許容質量(kg)：550
 最大電極質量(kg)：25
 最大液面高さ(mm)：200

中型機



EA22E (加工槽昇降)

機種：EA22ME
 ストローク(mm)：X:500 Y:400 Z:350
 工作物最大寸法(mm)：950×680×300
 工作物許容質量(kg)：1000
 最大電極質量(kg)：100
 最大液面高さ(mm)：350



EA30E (加工槽昇降)

機種：EA30ME
 ストローク(mm)：X:700 Y:500 Z:350
 工作物最大寸法(mm)：1170×800×335
 工作物許容質量(kg)：2000
 最大電極質量(kg)：200
 最大液面高さ(mm)：385

機械・電源・加工液温度制御装置の組み合わせ

機種	標準電源回路(選択)				オプション電源		総合入力容量 [kVA]	機械発生熱量 [kW]	加工液温度制御装置 [kW]
	FP80V	FP120V	FP60EA/MA	FP100EA	FP100B	SP			
EA8M	-	-	○	-	-	-	6.8	4.1	1.74(標準装備)
	-	-	○	-	-	[○]	11.8	7.4	1.74(標準装備)
EA8PVM	○	-	-	-	-	-	6.5	3.9	1.74(標準装備)
	○	○	-	-	-	-	7.0	4.2	1.74(標準装備)
EA12VM	○	-	-	-	-	-	10.0	6.0	3.50(標準装備)
	○	○	-	-	-	-	14.0	8.4	1.74(標準装備)
EA28V	○	-	-	-	-	-	16.5	9.9	3.50(標準装備)
	-	○	-	-	-	-			

※1-一覧表の[○]はオプション対応となります。 ※2- FP100B電源は後取付けが不可となります。 ※3- 総合入力容量[kVA]は標準電源回路とオプション電源の組合せによる目安値を記載しております。