

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2023.May.10



Listing No.22174-4

MAKINO SEIKI	Tools Grinding Machine	C-25 (300mm)	1990 / Apr < # B90-1521 >
--------------	---------------------------	-----------------	------------------------------

■ MAIN SPECIFICATION

❑ 万能工具研削盤	❑ Tolls Grinding Machine
❑ センター間の距離:300	❑ Between Center: 300
❑ テーブル上の振り:Φ180	❑ Table Swing: Φ180
❑ テーブル左右移動量:400	❑ Table L/R S Stroke : 400
❑ テーブル旋回角度:±30°	❑ Table Rotation Angle: ±30°
❑ 主軸水平角度:360°	❑ Hor.Angle: 360°
❑ トイシ上下移動量:250	❑ Whetstone T/B Stroke: 250
❑ トイシ前後移動量:180	❑ Whetstone L/R Stroke: 180
❑ トイシ回転数:3800	❑ Whetstone Speed: 3800
❑ 機械重量:550kg	❑ Machine Weight: 550kg

※注記

<< 機械仕様等については現物優先となります >>
<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>



I 機械の主な仕様

加工容量

テーブル上の振り(直径).....	180 耗
左・右テールストック両心間の距離.....	400 耗
ワークヘッドスピンドル前端と右テールストックセンタ間の距離.....	300 耗
ワークヘッドスピンドルのテーパ穴	1 端 ASA №50, 他端 B & S №12 又は モールス №5
テーブルの作業面積.....	長さ 620 耗 × 巾 105 耗
” 左右の動き.....	250 耗
” 旋 回 角.....	180 耗
” テーパ調整範囲.....	±15%
” 旋回目盛.....	左右共 45 度
砥石頭の前後動き.....	150 耗
” 上下動き.....	180 耗
” 水平旋回角度.....	360 度
” 垂直旋回角度.....	30 (±15) 度
砥石軸中心線とテールストック中心線との垂直距離.....	上 150 耗, 下 30 耗
” テールストック中心線との水平距離.....	最小 70 耗, 最大 220 耗
砥石軸速度.....	3800, 6500 r. p. m.
砥石軸駆動モータ.....	0.4 kW (½HP) 2 極
所要床面積.....	1165 耗 (前後) × 1195 (前後) 耗
正味重量.....	550 kg