



大岡川工業株式会社 製			
MODEL NO.	NK-908A-03B 0001		
SHEET TITLE	リジダム 洗浄装置 左右移送 全体図		
APPROVED	DESIGNED	DRAWN	DATE
			8-24-98
ZENITANT			SCALE
			1/12
アコア化学 株式会社			

納入仕様書

H11.2.8

1 仕様書内容	洗浄ワーク	プレス加工部品/切削加工部品/粉末合金	
	ワーク寸法	t xw xℓ mm	
	ワーク重量	g/1個	
	付着汚染物	プレス加工油/油切削加工油(鉱油系) 異物	
	洗浄目的	脱脂 異物除去	
	洗浄評価	評価済み	
	バスケット	400×400× ^H 300mm(有効液深H200mm)	
	バスケット 充填重量	20kg/角バスケット	
	洗浄方法	洗浄工程	真空温液超音波洗浄
		乾燥工程	真空乾燥
	コンベアー	入口/出口 各3バスケットストック	
	洗浄液	NS-クリーン100(第2石油類)	
	タクト	10分(可変)	
	処理量	kg/Hr	
稼働時間	8H/1日		
2 機械型式	クリンダム		
3 装置寸法	^W 4540× ^D 2100× ^H 2395mm(制御盤/消火器含む) 総重量 1500kg		
4 装置材質	接液部	SUS304	
	フレーム/外板	SS41	
5 塗装色	機械本体	5GY6.5/5	
	制御盤/操作盤	5GY6.5/5	
	制御盤内面	2.5YR/13	
6 搬送機構	バスケット 取入取出方法	エアシリンダー駆動	
	バスケット 搬送方法	モーター駆動	
	真空槽	エアシリンダー駆動	
	搬入/搬出高さ	420mm	