

1. 仕様

項 目	NST-250HP	NST-300HP	NST-450HP	NST-500HP
テーブルの直径	250mm	300mm	450mm	500mm
テーブルの回転軸ウォームホイールの歯数	120T		180T	
テーブル回転ハンドル 1回転	3度		2度	
// // 1目盛	1分		20秒	
// // 副尺1目盛	10秒		5秒	
傾斜軸ウォームホイールの歯数	120T		180T	
傾斜ハンドル 1回転	3度		2度	
// 1目盛	5分		1分	
// 副尺1目盛	1分		10秒	
テーブル 1目盛	1度			
傾斜スケール 1目盛	1度			
単能割出し	24等分穴(15°毎)			
テーブルT溝数	8ヶ所			
テーブルT溝幅(H7)	10mm	12mm	14mm	
ベースからテーブル上面の高さ(水平時)	151mm	172mm	285mm	
ベースからテーブル中心迄の高さ(垂直時)	155mm	198mm	288mm	
テーブル中心最小穴径	φ50mm	φ60mm	φ61.5mm	
テーブル中心センターソケット穴(特別付属品)	MT#3	MT#4	MT#5	
ガイドピース幅	16h7 mm		20h7 mm	
全長	277mm	341.5mm	537.5mm	
全幅	505mm	567mm	778mm	
テーブル垂直時全高	307mm	370mm	577.5mm	
正味重量	67kg	93kg	300kg	310kg

NST-250HP, -300HPの割出し板穴数

- A. 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 43
B. 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66

NST-450HP, -500HPの割出し板穴数

- A. 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 57, 59, 61
B. 67, 69, 70, 71, 73, 77