

2. 仕様

2.1 機械仕様

直立ボール盤 Y D シリーズ		Y D 5 - 6 5 N	
能力	最大振り	mm	φ 6 5 0
	穴あけ能力 S 4 5 C (F C 2 5)	mm	φ 6 0 (φ 6 0)
	ねじ立て能力 S 4 5 C (F C 2 5)	mm	M 4 8 (M 5 5)
	中ぐり能力 S 4 5 C (F C 2 5)		φ 1 2 0 (φ 1 2 0)
主軸	主軸端からテーブル上面までの距離	mm	8 5 ~ 7 4 5
	主軸端からベース上面までの距離	mm	9 3 5 ~ 1 1 8 5
	上下移動距離 (自動) (手動)	mm	2 5 0 2 5 0
	テーパ穴		M T No.5
	回転速度変換数		1 2 段
	(5 0 Hz)		41, 55, 73, 100, 135, 180, 230, 305, 415, 545, 735, 1000
	回転速度 min ⁻¹ (rpm) (6 0 Hz)		50, 66, 90, 120, 160, 215, 275, 365, 495, 655, 865, 1200
	送り量変換数		6 段
	自動送り量	mm/rev	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40
	テーブル	作業面の大きさ	mm
上下移動距離		mm	4 1 0
T溝 (呼び寸法)		mm	1 8
ベース	作業面の大きさ (幅×奥行)	mm	7 0 0 × 1 0 0 0
電動機	主軸電動機		3.7kW - 6 P (ブレーキ付)
据付	高さ	mm	2 4 9 0
	所要床面積 (幅×奥行)	mm	8 0 0 × 1 0 8 0
	機械質量	kg	9 5 0
特殊仕様			<ul style="list-style-type: none"> ・クーラントポンプ ・主軸上限送り出し信号

3. 主要寸法図

