



仕 様

項 目	BM 21	BM 25
使 用 電 源	単相交流 50/60 Hz 共用 電 圧 100 V または 200 V (共用ではありません)	
最大穴あけ能力	21 mm	25 mm
質 量	26.0 kg (コードを除く)	34.0 kg (コードを除く)
スタンド仕様		
最大吸着力	8.83 kN { 900 kgf }	14.71 kN { 1,500 kgf }
最大錐推力	4.81 kN { 490 kgf }	7.65 kN { 780 kgf }
最大ストローク	250 mm	250 mm
前後移動量	35 mm	35 mm
回 転 角 度	330°	
電気ドリル仕様		
モ ー タ ー	単相直巻整流子モーター	
全 負 荷 電 流	9 A …100 V 品 4.5 A…200 V 品	14 A…100 V 品 7 A…200 V 品
消 費 電 力	860 W	1,330 W
無 負 荷 回 転 数	500 min ⁻¹ { 回 / 分 }	420 min ⁻¹ { 回 / 分 }
コ ー ド	アースクリップ付 3 心キャブタイヤケーブル 5 m	

(200 V 品は生産を打ち切る場合があります。)

標準付属品

BM 21	 <p>① サイドハンドル …………… 1 個 ② 六角棒スパナ …………… 1 個</p> <p style="text-align: center;">図 2 - 1</p>
BM 25	 <p>① ドリルスリーブ …………… 1 個 ② サイドハンドル …………… 1 個 ③ 六角棒スパナ …………… 1 個</p> <p style="text-align: center;">図 2 - 2</p>