

仕 様

PCSAW330

切断能力	1本切り	丸材 (直径)	330mm (自動運転時の最小切断直径は 30mm)
		角材 (高さ×幅)	330×330mm
	束ね切り (高さ×幅)		25~160×150~250mm
モーター	鋸 刃		3.7kW×4P、200V (50/60Hz)、220V (60Hz)
	油 圧		1.5kW×4P、200V (50/60Hz)、220V (60Hz)
	切 削 油		0.18kW×2P、200V (50/60Hz)、220V (60Hz)
	シングルパルスカット		0.2kW×4P、200V (50/60Hz)、220V (60Hz) 背分力方向のパルスカット
環 境	電源電圧		AC200V±10% (50/60Hz) AC220V±10% (60Hz)
	温 度		作動時 : 0~+40℃ 非作動時 : -5~+50℃
	湿 度		作動時 : 30~90% 非作動時 : 10~95% (結露のないこと)
操作回路電圧			AC100V、DC24V
鋸 刃	寸 法 (幅×厚さ×長さ)		41×0.9 (1.3) ×4115mm
	走行速度		15~120m/min (50/60Hz) インバーター変速
	テンション		油圧式 (スリップ検出機能付き)
	ガイド	側 面	インサート 4点支持
背 面		バックアップチップ	
バイス	操 作		油圧全ストロークシリンダー
切 削 油	タンク容量		64L
	ポンプ型式		セントリフューガルポンプ
	ポンプ容量		75L/min (50Hz)、100L/min (60Hz)
油 圧	タンク容量		33L
	ポンプ型式		可変容量型ピストンポンプ
	ポンプ容量		22L/min (50Hz)、26L/min (60Hz)
	設 定 圧		3.5MPa {35kgf/cm ² }

鋸刃制御	上 昇	自 動	油圧自動上昇（上昇端自動停止）
		手 動	押しボタン操作によるインチング上昇
	上昇高さ設定		クイックアプローチ装置による自動設定
	下 降	自 動	クイックアプローチ装置による急速下降
		手 動	押しボタン操作によるインチング下降
	切り込み制御		油圧式 圧力-流量制御弁
スリップ検出		過負荷・くい込み・破断などのときの自動停止	
送 材	型 式（能 力）		油圧式シャトル（往復）タイプ1ストローク 最大 500mm、待機位置選択可能
	残材長さ	つかみ代を 10mm とした場合 1 本切り：58mm	
		束ね切り：198mm	
防振ローラー			SUS 材など切断時の振動（キーキー）音防止 対策
移動側鋸刃ガイドブラケット			本体バイス開口幅に合わせ自動追従
切 り 粉 処 理			チップコンベア （油圧自動スクリュウタイプ）
作 業 灯			白色蛍光灯
カバ ー			フロント上カバー（左右）にカバーオープン LS 装備 カバーを開けると鋸刃の走行が停止
テ - ブ ル 高 さ			700mm
鋸 刃 ひ ね り 角 度			50°
許 容 積 載 質 量			2000kg （機械本体）
機 械 寸 法（幅×奥行き×高さ）			2175×2530×1891mm
機 械 質 量			1800kg

重 要

●鋸刃厚さ 0.9mm 以外の使用に際しては、弊社担当サービス員に御相談ください。

各部の寸法 (単位: mm)

PCSAW330



