

内容	数量
KEVA-55	
ProEN (FS32i)	
仕様	数量
クイル主軸自動送り(KEVA-55) (標準)	1
インチ	1
パワードローボルト装置	1
レイジングブロック 200mm	1
グリーン(光沢)	1
スケールフィードバック X, Y, Z軸 1 μ m	1
切削液供給装置 (標準)	1
エアブロー装置(手動式)	1
テーブル上スプラッシュガード	1
照明装置(ハロゲンライト)	1
漏電保護	1
自動電源遮断	1
仕様単位 ミリ	1
荷締めシート掛け	1
60HZ	1
200V	1
JIS規格	1
NC操作盤	1
追加NCパッケージ	1
ヘリカル補間(円弧補間+1軸または2軸直線補間)	1
プログラム記憶容量 320m	1
登録プログラム個数 250個	1
バックグラウンド編集	1
稼動時間・部品数表示	1
データサーバ	1
工具補正個数 32個 (標準)	1
工具補正量メモリタイプC	1
ワーク座標系プリセット	1
手動ハンドル割込み	1
プログラム再開	1
任意角度面取り・コーナR	1
プログラマブルミラーイメージ	1
スケーリング	1
座標回転	1
カスタムマクロ(コモン変数100個)	1
プログラマブルデータ入力 (標準)	1