

項 目		単 位	NSG-520H	NSG-520HD	NSG-6H	NSG-6HD	NSG-64H
能力容量	テーブル作業面の大きさ (長さ×巾)	mm×mm	500×200	500×200	600×300	600×300	600×400
	テーブル移動量(左右)	mm	600	600	680	680	(660)
	” (前後)	mm	215	215	330	330	(440)
	テーブル上面から標準砥石 面までの距離	mm	310	310	345	345	345
	加工物最大重量電磁チャック含む	kg	250	250	450	450	550
テ ー ブ ル	作業面の大きさ(表面積)	mm×mm	500×200	500×200	600×300	600×300	650×400
	T 溝(呼び寸法×列数)	mm×N	12-1	12-1	14-3	14-3	14-3
	左右送り速度変換数	段数	無 段	無 段	無 段	無 段	無 段
	左 右 送 り 速 度	m/min	1~25	1~25	1~25	1~25	1~20
	ハンドル1回転に付 (前後送り)	mm/rev	3	3	3	3	3
	マイクロカラー1目盛に付 (前後送り)	mm	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	前後送り量変換数	段数	無 段	無 段	無 段	無 段	無 段
	前後送り量(毎行程)	mm	3~10	3~10	3~20	3~20	3~20
	前後早送り速度	mm/min	2000~5000	2000~5000	2000~5000	2000~5000	2000~5000
砥石車	砥 石 車 (外径×巾×内径)	mm	180×6~32×31.75	180×6~32×31.75	305×19~32×76.2		305×32×76.2
	回 転 速 度	50Hz	2800	2800	1400	1400	1400
		60Hz	3400	3400	1700	1700	1700
砥石頭	移 動 量(上・下)	mm	280	280	330	330	330
	早 送 り 速 度	50Hz	※300	※300	※300	※300	300
		60Hz	※350	※350	※350	※350	350
切込送り量	ハンドル1回転に付	mm/rev	1.0	1.0	1	1	1
	マイクロカラー1目盛に付	mm	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
	自動切込自動折返し	mm	—	0.0025~0.04	—	0.0025~0.04	0.0025~0.04
電 動 機	砥石軸駆動用	KW-P	1-2	1~2	2.2-4	2.2-4	2.2-4
	上下送り駆動用	KW-P	※0.1-4	※0.1-4	※0.1-4	※0.1-4	0.1-4
	油圧ポンプ駆動用	KW-P	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4
	冷却装置用	KW-P	※0.1-2	※0.1-2	※0.1-2	※0.1-2	※0.1-2
	セパレーター駆動用	W	—	—	※25	※25	※25
	吸塵機駆動用	KW-P	—	—	※0.4-2	※0.4-2	※0.4-2
機 械 の 大 き さ	機 械 の 高 さ	mm	1673	1673	1860	1860	1960
	所 要 床 面 積	mm×mm	2430×1564	2430×1564	2760×2010	2760×2010	2760×2100
	正 味 重 量	kg	1400	1400	2130	2130	2400

※は特別仕様 ©機械の改良に伴い予告なく仕様変更することがあります。