





## ● VMシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	單位·Unit	VM-5025NC
加工能力Cutting capacity	加工範囲 Cutting lengh x Width of workpiece	mm	80-500
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	250
	切り込み能力Max cutting capacity	mm	2
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	600×600
	最大積載重量 Max loading weight	kg	600
軸移動量 Traver	X軸移動量 X axis	mm	800
	Z軸移動量 Z axis	mm	300
送り速度 Feed	X軸早送り速度Rapid feed speed X axis	mm/min	8000
	Z軸早送り速度Rapid feed speed Z axis	mm/min	8000
スピンドル Spindle	カッター径Cutter diameter	mm	250
	スピンドル回転速度 Spindle speed	rpm	50-500
	スピンドル端形状Spindle taper	mm	Ф47.625
	スピンドルモータSpindle motor	кw	11 ( op15 )
効率 Power	X軸サーボモータ X servo motor	KW	2.5
	Z軸サーボモータ Z servo motor	КW	2.5
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	7000
	据付面積 Space	m²	2.4x2.8

● 備考:研究改良続けともにデザイン・規格変更場合あります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!

