

1. 仕様および主要寸法
1-1 仕様

型 式		TRB-1000	
称 呼 寸 法		1000	
最 大 穿 孔 半 径		1180	
コラムスリーブ面と主軸中心の最大距離		1080	
コラムスリーブ面と主軸中心の最小距離		300	
コラムスリーブの直径		300	
アームの上下移動距離		620	
主 軸 頭	主 軸 の 直 径	50/60	
	主 軸 穴 の テ ー プ	MT, No.4	
	主 軸 の 上 下 移 動 距 離	300	
	主 軸 頭 の 左 右 移 動 距 離	730	
	主 軸 端 と ベ ー ス 面 の 最 大 距 離	1230	
	主 軸 端 と ベ ー ス 面 の 最 小 距 離	315	
	主 軸 速 度 の 変 換 数	12種	
	主 軸 の 回 転 数	38~2030 rpm	
	主 軸 送 り 変 換 数	6種	
	主 軸 送 り 速 度	0.08~1.00 mm/rev	
電 動 機	主 軸 用 電 動 機	22kw 工作機定格・安川製型式EDVQ-5	
	昇 降 用 電 動 機	0.75kw 15分定格安川製型式FELQ-5	
	ク ラ ッ プ 用 電 動 機	0.4kw 15分定格安川製型式FELQ-5	
	切 削 給 油 ポ ンプ	80W	
角テーブルの寸法(横×縦×高さ)		600×500×400	
ベースの寸法(長さ×巾×高さ)		1700×780×170	
ベースの作業面積		1090×780	
機械の寸法(長さ×高さ×巾)		1800×2200×780	
総 重 量 (約)		2300kg	
加 工 能 力	穿 孔	鋳 鉄	40
		鋼	35
	タ ッ ピ ン グ	鋳 鉄	36
		鋼	30
	中 グ リ	鋳 鉄	150
		鋼	80

TRE-1000型

ラジアルボール盤

取扱説明書



株式会社 富永 鐵五所

静岡県沼津市東270番地 電話代表 (0542) 850101-3 内線専用030262